



La clé à chocs compact de Ingersoll Rand offre une taille et un poids particulièrement réduits tout en délivrant une grande puissance. Elle tient naturellement dans la main de l'utilisateur et est spécialement adaptée pour les endroits difficiles d'accès. Tout cela avec le niveau de durabilité le plus élevé du marché.

- Le mécanisme de frappe Ingersoll Rand aux propriétés métallurgiques avancées offre une durabilité et fiabilité sans égal.
- Le moteur unique à 7 palettes délivre encore plus de puissance au desserrage.
- La poignée ergonomique en composite est légère, protège du froid et offre une prise en main optimale.
- La taille réduite permet un accès plus facile dans les endroits exigus.
- Le poids limité de l'outil rend tout travail moins fatiguant.
- La gâchette sensitive permet un dosage précis de la vitesse et de la puissance.
- Régulateur de puissance à trois positions dans le sens de serrage.
- Inverseur de sens type "1 main" pour une plus grande facilité.
- Raccord d'entrée d'air tournant à 360°.
- Notre technologie brevetée permet de réduire le bruit sans réduire la puissance.

Caractéristiques à 6,2 bar

Modèle	15QMAX
Code produit	47544405001
Carré entraîneur	3/8"
Présélections de couple (serrage / desserrage)	3 / 1
Autres versions disponibles: - carré entraîneur de 1/2"	35MAX

PERFORMANCE

Couple maxi (serrage)	420 Nm
Couple maxi (desserrage)	520 Nm
Couple de décollement	- Nm
Capacité de boulon	M12
Vitesse maxi à vide	6000 tr/min

SYSTÈME D'AIR

Diamètre de l'admission d'air (NPT)	1/4"
Diamètre intérieur mini du flexible	10 mm
Consommation d'air en charge	113 L/min
Pression / puissance acoustique (frappe) (ISO15744)	95.9 / 106.9 dB(A)
Niveau de vibration / incertitude de mesure (ISO28927)	6.4 / 1.0 m/s ²

POIDS & DIMENSIONS

Poids de l'outil	1,09 kg
Dimensions de l'outil (L x l x h)	117 x 96 x 181 mm
Poids à l'expédition	1,4 kg
Dimensions à l'expédition (L x l x h)	236 x 160 x 79 mm
Code UPC / EAN	6 63023 12604 3
Origine	Assemblé in China



AIRMAT - La Maladière

42580 LA TOUR EN JAREZ

Tél. 04 77 92 99 11 - Fax 04 77 74 00 08

airmat2@wanadoo.fr

www.airmat.pro





SK3M10

81287344

Jeu de douilles à chocs 3/8" (10 pcs)
(9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et
19 mm)



Douilles à chocs

Pour la gamme complète, consultez
notre catalogue accessoires

0

TBD

Gaine de protection



Filtres, régulateurs, lubrificateurs

Pour la gamme complète, consultez
notre catalogue accessoires



115-LBK1

04616108

Kits de lubrification pour clés à chocs
avec poignée composite



10Z4

03875671

Huile, Classe 1, no. 10, 0,12 L



115-4T

04616157

Graisse pour clés à chocs avec
poignée composite



Lubrifiants

Pour la gamme complète, consultez
notre catalogue accessoires

0

TBD

Kit de maintenance mécanisme de
frappe

0

TBD

Kit de maintenance moteur



AIRMAT - La Maladière
42580 LA TOUR EN JAREZ
Tél. 04 77 92 99 11 - Fax 04 77 74 00 08
airmat2@wanadoo.fr
www.airmat.pro

ingersollrandproducts.com

Les informations et les données contenues dans cette brochure sont fournies à titre d'information et ne peuvent être considérées comme une extension de garantie, explicite ou implicite relative aux produits y étant décrits. Toutes les garanties et autres termes et conditions de vente des produits doivent être conformes aux termes et conditions standard d'Ingersoll Rand en matière de vente de ses produits, termes et conditions disponibles sur demande. Ingersoll Rand poursuit une politique d'amélioration constante de ses produits. Dessins et caractéristiques des produits sous réserve de modifications sans préavis.