2115QTiMAX

Clé à chocs 3/8"

Nouveauté

Idéale pour attaquer n'importe quel travail, la 2115QTiMAX fournit un maximum de puissance avec une maîtrise et une fiabilité incomparables, héritages de plus de cent ans de développement et d'innovation.

- 407 Nm de couple maximum au desserrage - c'est la meilleure performance dans cette catégorie.
- Le mécanisme de frappe à double marteaux TwinHammer est le mécanisme le plus pluisant et le plus solide qu'on puisse trouver dans l'industrie.
- Carter en titane: plus résistant et plus léger que l'acier, et aussi anticorrosion.
- Le moteur unique à 7 palettes délivre encore plus de puissance au desserrage.
- La poignée ergonomique en composite est légère, protège du froid et offre une prise en main optimale.
- La gâchette sensitive permet un dosage précis de la vitesse et de la puissance.
- Un régulateur à 4 positions permet d'ajuster la puissance à l'application.
- Inverseur de sens type "1 main" pour une plus grande facilité.
- Raccord d'entrée d'air tournant à 360°
- Notre technologie brevetée permet de réduire le bruit sans réduire la puissance.
- Le kit d'échappement canalisé optionnel permet de réduire le bruit et d'éloigner l'air d'échappement de l'opérateur.
- Garantie de 2 ans gratuite avec enregistrement de l'outil.

Caractéristiques *à 6,2 bar*

Modèle	**2115QTiMAX**
Code produit	**45587326**
Carré entraîneur	**3/8"**
Versions disponibles:	
- carré entraîneur de 1/2"	**2125QTiMAX**

PERFORMANCE

Plage de couple recommandée (serrage)	**34 - 312 Nm**
Couple maxi (serrage)	**339 Nm**
Plage de couple recommandée (desserrage)	**380 Nm**
Couple maxi (desserrage)	**407 Nm**
Capacité de boulon	**M11**
Vitesse maxi à vide	**15 000 tr/min**
Impacts par minute	**1 500**

SYSTÈME D'AIR

Diamètre de l'admission d'air NPTF	**1/4"**
Diamètre intérieur mini du flexible	**10 mm**
Consommation moyenne d'air	**113 L/min**
Consommation d'air en charge	**481 L/min**

BRUIT & VIBRATION

Pression / puissance acoustique (frappe) (ISO15744)	**93,2 / 104,2 dB(A)**
Pression / puissance acoustique (vitesse à vide) (ISO15744)	**89,7 / 100,7 dB(A)**
Niveau de vibration / incertitude de mesure (ISO28927)	**7,5 / 1,8 m/s²**

POIDS & DIMENSIONS

Poids de l'outil	**1,13 kg**
Dimensions de l'outil (L x l x h)	**151 x 56 x 171 mm**
Poids à l'expédition	**1,50 kg**
Dimensions à l'expédition (L x l x h)	**238 x 213 x 79 mm**
Code UPC / EAN	**6 63023 04313 5**
Origine	**Assembled in the USA**

airmat
AIRMAT - La Maladière
42580 LA TOUR EN JAREZ
Tél. 04 77 92 99 11 - Fax 04 77 74 00 08
airmat2@wanadoo.fr
www.airmat.pro

www.ingersollrandproducts.com

Les informations et les données contenues dans cette brochure sont fournies à titre d'information et ne peuvent être considérées comme une extension de garantie, explicite ou implicite relative aux produits y étant décrits. Toutes les garanties et autres termes et conditions de vente des produits doivent être conformes aux termes et conditions standard d'Ingersoll Rand en matière de vente de ses produits, termes et conditions disponibles sur demande. Ingersoll Rand poursuit une politique d'amélioration constante de ses produits. Dessins et caractéristiques des produits sous réserve de modifications sans préavis.

© 2008 Ingersoll-Rand Company — Form No. PDS_2115QTiMAX_FR_13/12/2010

Ingersoll Rand
Industrial Technologies

2115QTiMAX

ACCESSOIRES

SK3M10
81287344

Jeu de douilles à chocs 3/8" (10 pcs) (9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 19 mm)

Douilles à chocs

Pour la gamme complète, consultez notre catalogue accessoires

2112-366
10323350

Kit de suspension

BMDS-2
92842152

Equilibreur 1-2,5 kg, 2 m

2115-BOOT
45505351

Gaine de protection

2115-K284
45612637

Kit d'échappement canalisé

IB6NMC2
88103015

Embout Gamme IBN/IBS, filetage mâle 1/4", passage 6 mm (ISO6150B / MIL-C4109)

77NMC2
88104070

Embout Gamme 7N7/7S7, filetage mâle 1/4", passage 7,2 mm (EURO 7,2 - 7,4)

Raccords Rapide

Pour la gamme complète, consultez notre catalogue accessoires

Filtres, régulateurs, lubrificateurs

Pour la gamme complète, consultez notre catalogue accessoires

115-LBK1
04616108

Kits de lubrification pour clés à chocs avec poignée composite

10Z4
03875671

Huile, Classe 1, no. 10, 0,12 L

115-4T-6
04618948

Graisse pour clés à chocs avec poignée composite (6 tubes)

Lubrifiants

Pour la gamme complète, consultez notre catalogue accessoires

2115-THK2
45585932

Kit de maintenance mécanisme de frappe

2115-TK2
45585189

Kit de maintenance moteur

AIRMAT - La Maladière
42580 LA TOUR EN JAREZ
Tél. 04 77 92 99 11 - Fax 04 77 74 00 08
airmat2@wanadoo.fr
www.airmat.pro

www.ingersollrandproducts.com

Les informations et les données contenues dans cette brochure sont fournies à titre d'information et ne peuvent être considérées comme une extension de garantie, explicite ou implicite relative aux produits y étant décrits. Toutes les garanties et autres termes et conditions de vente des produits doivent être conformes aux termes et conditions standard d'Ingersoll Rand en matière de vente de ses produits, termes et conditions disponibles sur demande. Ingersoll Rand poursuit une politique d'amélioration constante de ses produits. Dessins et caractéristiques des produits sous réserve de modifications sans préavis.

© 2008 Ingersoll-Rand Company — Form No. PDS_2115QTiMAX_FR_13/12/2010

Ingersoll Rand
Industrial Technologies