



La 212 est l'une des clés à chocs les plus populaires sur le marché. Elle combine une puissance confortable avec une très grande robustesse dans un outil facile d'utilisation.

- 244 Nm de couple maxi.
- Le mécanisme de frappe Ingersoll Rand à simple marteau JumboHammer et le mécanisme le plus simple et le plus solide qu'on puisse trouver dans l'industrie.
- Le système de lubrification sous pression, assure un graissage permanent du mécanisme de frappe.
- La taille réduite permet un accès plus facile dans les endroits exigus.
- Une grande amplitude de régulation de puissance permet d'ajuster le puissance à l'application.
- Echappement d'air par la poignée éloigne l'air de l'opérateur.



AIRMAT - La Maladière
42580 LA TOUR EN JAREZ
Tél. 04 77 92 99 11 - Fax 04 77 74 00 08
airmat2@wanadoo.fr
www.airmat.pro

Caractéristiques à 6,2 bar

Modèle 212
 Code produit 01197003
 Carré entraîneur 3/8"

PERFORMANCE

Plage de couple recommandée 27 - 170 Nm
 Couple maxi 244 Nm
 Capacité de boulon M11
 Vitesse maxi à vide 10 000 tr/min
 Impacts par minute 1 500

SYSTÈME D'AIR

Diamètre de l'admission d'air NPTF 1/4"
 Diamètre intérieur mini du flexible 10 mm
 Consommation moyenne d'air 71 L/min
 Consommation d'air en charge 311 L/min

BRUIT & VIBRATION

Pression / puissance acoustique (ISO15744) 97,5 / 110,5 dB(A)
 Niveau de vibration / incertitude de mesure (ISO28927) 6,5 / 1,0 m/s²

POIDS & DIMENSIONS

Poids de l'outil 1,31 kg
 Longueur de l'outil 152 mm
 Poids à l'expédition 1,55 kg
 Dimensions à l'expédition (L x l x h) 200 x 210 x 80 mm
 Code UPC / EAN 6 63023 00004 6
 Origine Made in China





SK3M10

81287344

Jeu de douilles à chocs 3/8" (10 pcs)
(9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et
19 mm)



Douilles à chocs

Pour la gamme complète, consultez
notre catalogue accessoires



1901-366

03670163

Kit de suspension



BMDS-2

92842152

Equilibreur 1-2,5 kg, 2 m



212-BOOT

45505344

Gaine de protection



33104

91486330

Manchette, 1/4" NPT, diamètre
intérieur 6 mm, 30 cm



IB6NMC2

88103015

Embout Gamme IBN/IBS, filetage mâle
1/4", passage 6 mm (ISO6150B / MIL-
C4109)



77NMC2

88104070

Embout Gamme 7N7/7S7, filetage
mâle 1/4", passage 7,2 mm (EURO 7,2
- 7,4)



Raccords Rapide

Pour la gamme complète, consultez
notre catalogue accessoires



Filtres, régulateurs, lubrificateurs

Pour la gamme complète, consultez
notre catalogue accessoires



105-LBK1

04616090

Kits de lubrification pour clés à chocs
avec poignée en métal



10Z4

03875671

Huile, Classe 1, no. 10, 0,12 L



105-4T-6

04618930

Graisse pour le mécanisme de frappe
des clés à chocs (6 tubes)



Lubrifiants

Pour la gamme complète, consultez
notre catalogue accessoires



212-TK2

03866522

Kit de maintenance moteur



AIRMAT - La Maladière

42580 LA TOUR EN JAREZ

Tél. 04 77 92 99 11 - Fax 04 77 74 00 08

airmat2@wanadoo.fr

www.airmat.pro