

Nouveauté



Cette clé à chocs durable est idéale pour les espaces exigus typiques des réparations de moteurs de petite taille et autres travaux de d'entretien.

- 271 Nm de couple maxi au desserrage.
- Le mécanisme de frappe came et bille est idéal pour les assemblages élastiques et fournit des performance élevées avec une durabilité éprouvée.
- La taille réduite permet un accès plus facile dans les endroits exigus.
- Le levier "papillon" permet de régler la vitesse et la puissance sans à-coup dans les deux sens dans un mouvement continu.
- Une grande amplitude de régulation de puissance permet d'ajuster le puissance à l'application.



AIRMAT - La Maladière
42580 LA TOUR EN JAREZ
Tél. 04 77 92 99 11 - Fax 04 77 74 00 08
airmat2@wanadoo.fr
www.airmat.pro

Caractéristiques à 6,2 bar

Modèle **216B**
 Code produit **46806600**
 Carré entraîneur **3/8"**

PERFORMANCE

Plage de couple recommandée (serrage) **20 - 217 Nm**
 Couple maxi (serrage) **271 Nm**
 Plage de couple recommandée (desserrage) **20 - 217 Nm**
 Couple maxi (desserrage) **271 Nm**
 Capacité de boulon **M11**
 Vitesse maxi à vide **8 500 tr/min**
 Impacts par minute **1 600**

SYSTÈME D'AIR

Diamètre de l'admission d'air NPTF **1/4"**
 Diamètre intérieur mini du flexible **10 mm**
 Consommation moyenne d'air **85 L/min**
 Consommation d'air en charge **538 L/min**

BRUIT & VIBRATION

Pression / puissance acoustique (frappe) (ISO15744) **90,0 / 101,0 dB(A)**
 Pression / puissance acoustique (vitesse à vide) (ISO15744) **94,8 / 105,8 dB(A)**
 Niveau de vibration / incertitude de mesure (ISO28927) **5,2 / 1,0 m/s²**

POIDS & DIMENSIONS

Poids de l'outil **1,27 kg**
 Dimensions de l'outil (L x l x h) **196 x 47 x 56 mm**
 Poids à l'expédition **1,36 kg**
 Dimensions à l'expédition (L x l x h) **240 x 86 x 60 mm**
 Code UPC / EAN **6 63023 08251 6**
 Origine **Made in Japan**





SK3M10

81287344

Jeu de douilles à chocs 3/8" (10 pcs)
(9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et
19 mm)



Douilles à chocs

Pour la gamme complète, consultez
notre catalogue accessoires



33104-45

92938760

Manchette, 1/4" NPT, diamètre
intérieur 6 mm, 45 cm



IB6NMC2

88103015

Embout Gamme IBN/IBS, filetage mâle
1/4", passage 6 mm (ISO6150B / MIL-
C4109)



77NMC2

88104070

Embout Gamme 7N7/7S7, filetage
mâle 1/4", passage 7,2 mm (EURO 7,2
- 7,4)



Raccords Rapide

Pour la gamme complète, consultez
notre catalogue accessoires



Filtres, régulateurs, lubrificateurs

Pour la gamme complète, consultez
notre catalogue accessoires



105-LBK1

04616090

Kits de lubrification pour clés à chocs
avec poignée en métal



10Z4

03875671

Huile, Classe 1, no. 10, 0,12 L



105-4T-6

04618930

Graisse pour le mécanisme de frappe
des clés à chocs (6 tubes)



Lubrifiants

Pour la gamme complète, consultez
notre catalogue accessoires



AIRMAT - La Maladière

42580 LA TOUR EN JAREZ

Tél. 04 77 92 99 11 - Fax 04 77 74 00 08

airmat2@wanadoo.fr

www.airmat.pro