



La clé à chocs Ingersoll Rand série 2135QXPA a été conçue pour les travaux difficiles sur la base de la 2135QTiMAX.

Avec les mêmes caractéristiques powerful impact wrench that delivers an incredible level of performance and power at a cost that won't punish your wallet. The 2135QXPA is the finely tuned and finely crafted impact wrench you need to tackle the toughest jobs.

- 1 057 Nm de couple maxi au desserrage.
- Mécanisme de frappe Ingersoll Rand TwinHammer, pour une durée de vie accrue de la clé à chocs, même pour des applications intensives.
- Moteur pneumatique à 7 palettes délivrant la puissance maximum rapidement et dans les deux sens de rotation.
- Carter en composite qui rend la clé légère et ergonomique, protégeant l'opérateur du froid de l'air.
- Gâchette sensitive permet la variation de la vitesse et de la puissance.
- Régulateurs de puissance à 4 positions dans le sens serrage afin d'adapter la plage de couple à l'application.
- Inverseur de sens à une main.
- Entrée d'air avec raccord tournant 360°.
- Technologie breveté pour la réduction du bruit sans diminuer la puissance de l'outil.
- En option : la gaine d'échappement permet d'atténuer encore plus le bruit et repousser l'air en sortie de poignée.

Spécifications à 6.2 bar (90 psi)

Référence	2135QXPA
Numéro d'article	47517913001
Carré d'entraînement	1/2"
Régulateur de positions (serrage/desserrage)	4 / 1
Autres versions disponibles :	
Kit avec 10 douilles courtes	2135QXPA-10SK
Kit avec 3 douilles longues	2135QXPA-3SK

PERFORMANCE

Couple maximum au serrage	949 Nm
Couple maximum au desserrage	1 057 Nm
Couple maximum au décollément	1 490 Nm
Taille de boulon recommandée	M14
Vitesse à vide	11 000 rpm
Impact par minute	1 250

AIR SYSTEM

Admission d'air	1/4"
Diamètre flexible	10 mm
Consommation moyenne	164 L/min
Consommation en charge	651 L/min
Niveau sonore en action (ISO15744)	90.7 / 101.7 dB(A)
Niveau sonore à vide (ISO15744)	86.0 / 97.0 dB(A)
Vibration	13.3 / 4.6 m/s ²

POIDS & DIMENSIONS

Poids	1.80 kg
Dimensions (LxlxH)	189 x 69 x 182 mm
Poids avec emballage	2.2 kg
Dimensions emballage	216 x 242 x 84 mm
UPC/EAN Code	6 63023 120102
Fabrication	Assemblé aux USA



AIRMAT - La Maladière
42580 LA TOUR EN JAREZ
Tél. 04 77 92 99 11 - Fax 04 77 74 00 08
airmat2@wanadoo.fr
www.airmat.pro





SK4M3L

81287377

Jeu de douilles longues 1/2" (3 pcs) (17, 19 et 21 mm)



SK4M14

81287351

Jeu de douilles courtes 1/2" (14 pcs) (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 et 24 mm)



Douilles à impact

Pour la gamme complète, consulter notre catalogue accessoires.

04706388

2131-366

Horizontal hanger



2115-K284

45612637

Gaine d'échappement



33104

91486330

Tuyau d'air, 1/4" NPT, 6 mm intérieur diamètre, 30 cm (1 ft)



77NMC2

88104070

7N77S7 Series nipple, 1/4" male thread, 7.2 mm bore (EURO 7.2 - 7.4)



Filters, regulators, lubricators

Pour la gamme complète, consulter notre catalogue accessoires.



115-LBK1

04616108

Kit de Lubrification pour clé à chocs en composite



2135-THK1

80119571

Kit mécanisme de frappe



SK4M5L

81287369

Jeu de douilles 1/2" (5 pcs) (17, 19, 21, 22 et 24 mm)



SK4M18

81287385

Jeu de douilles 1/2" (18 pcs) (10, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 13L, 14L, 21L, 24L, 17L, 19L et 21L mm, extension 125 mm)



4UA9

03070216

Renvoi d'angle 1/2" (réduction de vitesse : 25% réduction couple de sortie : jusqu'à 50%)



2135-BOOT

45505377

Housse de protection



IB6NMC2

88103015

Coupleur IBN/IBS, 1/4" male, 6 mm (ISO6150B / MIL-C4109)



Raccord rapide

Pour la gamme complète, consulter notre catalogue accessoires.



10Z4

03875671

huile, Classe 1, no. 10, 0.12 L



2135-TK2

45535028

Kit service moteur



AIRMAT - La Maladière
42580 LA TOUR EN JAREZ

Tél. 04 77 92 99 11 - Fax 04 77 74 00 08

airmat2@wanadoo.fr

www.airmat.pro