



La clé à chocs Ingersoll Rand 236 offre aux techniciens professionnels performance, confort et durabilité avec un excellent rapport qualité prix.

- 610 Nm de couple maxi au desserrage.
- Le mécanisme de frappe Ingersoll Rand aux propriétés métallurgiques avancées offre une durabilité et fiabilité sans égal.
- Le système de lubrification sous pression, assure un graissage permanent du mécanisme de frappe.
- Le carter en acier garanti la durabilité de l'outil dans les conditions d'utilisation les plus difficiles.
- La gâchette sensitive permet un dosage précis de la vitesse et de la puissance.
- Régulateur de puissance à 2 positions et inverseur de sens.
- Niveau sonore réduit pour un travail plus confortable.

Caractéristiques à 6,2 bar

Modèle	236
Code produit	80171879
Carré entraîneur	1/2"
Autres versions disponibles:	
- kit avec un jeu de 10 douilles à chocs	236-SK

PERFORMANCE

Plage de couple recommandée (serrage)	34 - 271 Nm
Couple maxi (serrage)	610 Nm
Plage de couple recommandée (desserrage)	34 - 271 Nm
Couple maxi (desserrage)	610 Nm
Capacité de boulon	M14
Vitesse maxi à vide	7 400 tr/min
Impacts par minute	1 200

SYSTÈME D'AIR

Diamètre de l'admission d'air NPTF	1/4"
Diamètre intérieur mini du flexible	10 mm
Consommation moyenne d'air	122 L/min
Consommation d'air en charge	680 L/min

BRUIT & VIBRATION

Pression / puissance acoustique (ISO15744)	90,3 / 101,3 dB(A)
Niveau de vibration / incertitude de mesure (ISO28927)	12,0 / 1,0 m/s ²

POIDS & DIMENSIONS

Poids de l'outil	2,40 kg
Longueur de l'outil	180 mm
Poids à l'expédition	2,70 kg
Dimensions à l'expédition (L x l x h)	240 x 215 x 83 mm
Code UPC / EAN	6 63023 02097 6
Origine	Made in China



AIRMAT - La Maladière
42580 LA TOUR EN JAREZ
Tél. 04 77 92 99 11 - Fax 04 77 74 00 08
airmat2@wanadoo.fr
www.airmat.pro



www.ingersollrandproducts.com

Les informations et les données contenues dans cette brochure sont fournies à titre d'information et ne peuvent être considérées comme une extension de garantie, explicite ou implicite relative aux produits y étant décrits. Toutes les garanties et autres termes et conditions de vente des produits doivent être conformes aux termes et conditions standard d'Ingersoll Rand en matière de vente de ses produits, termes et conditions disponibles sur demande. Ingersoll Rand poursuit une politique d'amélioration constante de ses produits. Dessins et caractéristiques des produits sous réserve de modifications sans préavis.



SK4M3L

81287377

Jeu de douilles à chocs 1/2" (3 pcs)
(17, 19 et 21 mm)



SK4M14

81287351

Jeu de douilles à chocs 1/2" (14 pcs)
(10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
21, 22, 23 et 24 mm)

Douilles à chocs

Pour la gamme complète, consultez
notre catalogue accessoires



236-BOOT

45528148

Gaine de protection



IB6NMC2

88103015

Embout Gamme IBN/IBS, filetage mâle
1/4", passage 6 mm (ISO6150B / MIL-
C4109)



Raccords Rapide

Pour la gamme complète, consultez
notre catalogue accessoires



105-LBK1

04616090

Kits de lubrification pour clés à chocs
avec poignée en métal



105-4T-6

04618930

Graisse pour le mécanisme de frappe
des clés à chocs (6 tubes)



236-TK1

80211618

Kit de maintenance moteur



SK4M5L

81287369

Jeu de douilles à chocs 1/2" (5 pcs)
(17, 19, 21, 22 et 24 mm)



SK4M18

81287385

Jeu de douilles à chocs 1/2" (18 pcs)
(10, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 13L,
14L, 21L, 24L, 17L, 19L et 21L mm,
rallonge 125 mm)

4UA9

03070216

Renvoi d'angle 1/2"
(réduction de la vitesse à vide: 25%
réduction de puissance: jusqu'à 50%)



77NMC2

88104070

Embout Gamme 7N7/7S7, filetage
mâle 1/4", passage 7,2 mm (EURO 7,2
- 7,4)



Filtres, régulateurs, lubrificateurs

Pour la gamme complète, consultez
notre catalogue accessoires



10Z4

03875671

Huile, Classe 1, no. 10, 0,12 L



Lubrifiants

Pour la gamme complète, consultez
notre catalogue accessoires



AIRMAT - La Maladière
42580 LA TOUR EN JAREZ
Tél. 04 77 92 99 11 - Fax 04 77 74 00 08
airmat2@wanadoo.fr
www.airmat.pro