



La clé à chocs 285B-6 combine une puissance et une durabilité exceptionnelles dans un outil facile d'utilisation. Elle est idéale pour toutes les applications les plus exigeantes, telles que la maintenance et la réparation des poids lourds, autobus, autocars, engins de chantier, matériel agricole ou la maintenance industrielle.

- 2 400 Nm de couple maximum.
- La fonction FAST-Torque fournit 1 356 Nm de couple en 2 secondes
- Conception unique pour fonctionner à 8,3 bar et mieux répondre aux véritables conditions de travail
- Le mécanisme de frappe Ingersoll Rand aux propriétés métallurgiques avancées offre une durabilité et fiabilité sans égal.
- Le mécanisme de frappe a marteau basculant est bien adapté à une large gamme de pressions d'air.
- Puissant moteur à 6 palettes assure une plus grande puissance.
- Gains de protection préservent l'outil des chocs.
- Poigné ergonomique auxiliaire offre une excellente manœuvrabilité.
- La gâchette sensitive permet un dosage précis de la vitesse et de la puissance.
- Régulateur de puissance à 3 positions et inverseur de sens.



AIRMAT - La Maladière
42580 LA TOUR EN JAREZ
 Tél. 04 77 92 99 11 - Fax 04 77 74 00 08
 airmat2@wanadoo.fr
 www.airmat.pro

Caractéristiques à 6,2 bar

Modèle	285B-6
Code produit	80157233
Carré entraîneur	1"
Longueur de la broche	150 mm
Versions disponibles:	
- broche courte	285B

PERFORMANCE

Plage de couple recommandée	136 - 1 220 Nm
Plage de couple recommandée (à 8,3 bar)	163 - 1 464 Nm
FAST-torque (2 secondes)	1 356 Nm
Couple maxi	2 000 Nm
Couple maxi (à 8,3 bar)	2 400 Nm
Capacité de boulon	M32
Vitesse maxi à vide	5 000 tr/min
Vitesse maxi à vide (à 8,3 bar)	5 250 tr/min
Impacts par minute	700
Impacts par minute (à 8,3 bar)	830

SYSTÈME D'AIR

Diamètre de l'admission d'air NPTF	1/2"
Diamètre intérieur mini du flexible	13 mm
Consommation moyenne d'air	283 L/min
Consommation d'air en charge	1 048 L/min

BRUIT & VIBRATION

Pression / puissance acoustique (frappe) (ISO15744)	99,8 / 110,8 dB(A)
Pression / puissance acoustique (vitesse à vide) (ISO15744)	103,4 / 114,4 dB(A)
Niveau de vibration / incertitude de mesure (ISO28927)	9,0 / 2,7 m/s ²

POIDS & DIMENSIONS

Poids de l'outil	12,6 kg
Longueur de l'outil	519 mm
Poids à l'expédition	14,0 kg
Dimensions à l'expédition (L x l x h)	620 x 258 x 160 mm
Code UPC / EAN	6 63023 04479 8
Origine	Made in China

www.ingersollrandproducts.com

Les informations et les données contenues dans cette brochure sont fournies à titre d'information et ne peuvent être considérées comme une extension de garantie, explicite ou implicite relative aux produits y étant décrits. Toutes les garanties et autres termes et conditions de vente des produits doivent être conformes aux termes et conditions standard d'Ingersoll Rand en matière de vente de ses produits, termes et conditions disponibles sur demande. Ingersoll Rand poursuit une politique d'amélioration constante de ses produits. Dessins et caractéristiques des produits sous réserve de modifications sans préavis.



SK8M4L
81287419
Jeu de douilles à chocs 1" (4 pcs) (27, 30, 32 et 33 mm)



327-EU
01343771
Brosseuse à pneus à grande vitesse 10 mm



IB8NMC4
88103312
Embout Gamme IBN/IBS, filetage mâle 1/2", passage 8 mm (ISO6150B / MIL-C4109)



77NMC4
88104096
Embout Gamme 7N7/7S7, filetage mâle 1/2", passage 7,2 mm (EURO 7,2 - 7,4)



Filtres, régulateurs, lubrificateurs
Pour la gamme complète, consultez notre catalogue accessoires



105-LBK1
04616090
Kits de lubrification pour clés à chocs avec poignée en métal



105-4T-6
04618930
Graisse pour le mécanisme de frappe des clés à chocs (6 tubes)



285B-TK1
16578965
Kit de maintenance moteur



Douilles à chocs
Pour la gamme complète, consultez notre catalogue accessoires



327LS
01371699
Brosseuse à pneus 7/16"



IB11NMC4
25014036
Embout Gamme IBN/IBS, filetage mâle 1/2", passage 11 mm (ISO6150B / MIL-C4109)



Raccords Rapide
Pour la gamme complète, consultez notre catalogue accessoires



10Z4
03875671
Huile, Classe 1, no. 10, 0,12 L



Lubrifiants
Pour la gamme complète, consultez notre catalogue accessoires



AIRMAT - La Maladière
42580 LA TOUR EN JAREZ
Tél. 04 77 92 99 11 - Fax 04 77 74 00 08
airmat2@wanadoo.fr
www.airmat.pro