



Idéale pour répondre à l'ensemble des besoins des professionnels de la maintenance et de la production industrielles. La 2171XP fournit toute la puissance nécessaire avec une maîtrise et une fiabilité incomparables, héritages de plus de cent ans de développement et d'innovation.

- 1 695 Nm de couple maxi.
- Le mécanisme de frappe à double marteaux TwinHammer est le mécanisme le plus puissant et le plus solide qu'on puisse trouver dans l'industrie.
- Le système de lubrification sous pression, assure un graissage permanent du mécanisme de frappe.
- Le carter en acier garanti la durabilité de l'outil dans les conditions d'utilisation les plus difficiles.
- Puissant moteur à 6 palettes assure une plus grande puissance.
- Poignée ergonomique avec revêtement texturé pour une prise en main sûre et confortable.
- La gâchette sensitive permet un dosage précis de la vitesse et de la puissance.
- Régulateur de puissance à 3 positions et inverseur de sens.
- Echappement d'air par la poignée éloigne l'air de l'opérateur.
- Le kit d'échappement canalisé optionnel permet de réduire le bruit et d'éloigner l'air d'échappement de l'opérateur.

Caractéristiques à 6,2 bar

| | |
|--|----------|
| Modèle | 2171XP |
| Code produit | 01378165 |
| Carré entraîneur | 1" |
| Autres versions disponibles: | |
| - carré de 3/4" et broche courte | 2161XP |
| - carré de 3/4" et broche longue de 150 mm | 2161XP-6 |
| - carré de 1" et broche longue de 150 mm | 2171XP-6 |

PERFORMANCE

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Plage de couple recommandée | 407 - 1356 Nm |
| Couple maxi | 1 695 Nm |
| Capacité de boulon | M32 |
| Vitesse maxi à vide | 6 000 tr/min |
| Impacts par minute | 1 025 |

SYSTÈME D'AIR

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Diamètre de l'admission d'air NPTF | 3/8" |
| Diamètre intérieur mini du flexible | 13 mm |
| Consommation moyenne d'air | 280 L/min |
| Consommation d'air en charge | 1 288 L/min |

BRUIT & VIBRATION

| | |
|--|-----------------------------|
| Pression / puissance acoustique (ISO15744) | 94,7 / 105,7 dB(A) |
| Niveau de vibration / incertitude de mesure (ISO28927) | 10,3 / 1,3 m/s ² |

POIDS & DIMENSIONS

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Poids de l'outil | 5,47 kg |
| Dimensions de l'outil (L x l x h) | 226 x 95 x 240 mm |
| Poids à l'expédition | 6,23 kg |
| Dimensions à l'expédition (L x l x h) | 310 x 295 x 115 mm |
| Code UPC / EAN | 6 63023 01063 2 |
| Origine | Made in China |



AIRMAT - La Maladière
42580 LA TOUR EN JAREZ
 Tél. 04 77 92 99 11 - Fax 04 77 74 00 08
 airmat2@wanadoo.fr
 www.airmat.pro

www.ingersollrandproducts.com

Les informations et les données contenues dans cette brochure sont fournies à titre d'information et ne peuvent être considérées comme une extension de garantie, explicite ou implicite relative aux produits y étant décrits. Toutes les garanties et autres termes et conditions de vente des produits doivent être conformes aux termes et conditions standard d'Ingersoll Rand en matière de vente de ses produits, termes et conditions disponibles sur demande. Ingersoll Rand poursuit une politique d'amélioration constante de ses produits. Dessins et caractéristiques des produits sous réserve de modifications sans préavis.



SK8M4L

81287419

Jeu de douilles à chocs 1" (4 pcs) (27, 30, 32 et 33 mm)



E8175MM

81286189

Rallonge 1", 175 mm



Douilles à chocs

Pour la gamme complète, consultez notre catalogue accessoires



2161-366

04621751

Kit de suspension



BMDLN-8

17023755

Equilibreur 6-8 kg, 2,5 m



2161-BOOT

45505401

Gaine de protection



2161-123

04621702

Adaptateur pour manchette d'échappement



33204-45

92938778

Manchette, 3/8" NPT, diamètre intérieur 10 mm, 45 cm



IB8NMC3

88103304

Embout Gamme IBN/IBS, filetage mâle 3/8", passage 8 mm (ISO6150B / MIL-C4109)



77NMC3

88104088

Embout Gamme 7N7/7S7, filetage mâle 3/8", passage 7,2 mm (EURO 7,2 - 7,4)



Raccords Rapide

Pour la gamme complète, consultez notre catalogue accessoires



Filtres, régulateurs, lubrificateurs

Pour la gamme complète, consultez notre catalogue accessoires



AIRMAT - La Maladière
42580 LA TOUR EN JAREZ
Tél. 04 77 92 99 11 - Fax 04 77 74 00 08
airmat2@wanadoo.fr
www.airmat.pro



105-LBK1

04616090

Kits de lubrification pour clés à chocs avec poignée en métal



10Z4

03875671

Huile, Classe 1, no. 10, 0,12 L



105-4T-6

04618930

Graisse pour le mécanisme de frappe des clés à chocs (6 tubes)



Lubrifiants

Pour la gamme complète, consultez notre catalogue accessoires



2190-THK1

80137698

Kit de maintenance mécanisme de frappe



2161-TK2

04621744

Kit de maintenance moteur

www.ingersollrandproducts.com

Les informations et les données contenues dans cette brochure sont fournies à titre d'information et ne peuvent être considérées comme une extension de garantie, explicite ou implicite relative aux produits y étant décrits. Toutes les garanties et autres termes et conditions de vente des produits doivent être conformes aux termes et conditions standard d'Ingersoll Rand en matière de vente de ses produits, termes et conditions disponibles sur demande. Ingersoll Rand poursuit une politique d'amélioration constante de ses produits. Dessins et caractéristiques des produits sous réserve de modifications sans préavis.