



La clé à chocs à couple limité 2190Ti-6 a été spécialement développée pour les pneumaticiens et les centres auto. Le couple limité au serrage empêche tout serrage excessif. Combinée à une clé dynamométrique, elle permet de serrer les roues au couple recommandé afin d'améliorer le confort et la sécurité du conducteur.

- 2 237 Nm de couple maximum - c'est la meilleure performance dans cette catégorie.
- Le mécanisme de frappe à double marteaux TwinHammer est le mécanisme le plus puissant et le plus solide qu'on puisse trouver dans l'industrie.
- Le système de lubrification sous pression, assure un graissage permanent du mécanisme de frappe.
- Carter en titane: plus résistant et plus léger que l'acier et aussi anticorrosion.
- Le moteur unique à 7 palettes délivre encore plus de puissance au desserrage.
- Poignée ergonomique avec revêtement texturé pour une prise en main sûre et confortable.
- La poignée arrière de type "tronçonneuse" permet une préhension de l'outil la plus ergonomique qui soit.
- Poigné ergonomique auxiliaire offre une excellente manoeuvrabilité.
- La gâchette sensitive permet un dosage précis de la vitesse et de la puissance.
- Régulateur de puissance à 3 positions et inverseur de sens.

Caractéristiques à 6,2 bar

Modèle	2190Ti-6
Code produit	01390467
Carré entraîneur	1"
Longueur de la broche	150 mm
Autres versions disponibles:	
- broche courte	2190Ti

PERFORMANCE

Plage de couple recommandée	204 - 1 356 Nm
Couple maxi	2 237 Nm
Capacité de boulon	M32
Vitesse maxi à vide	6 800 tr/min
Impacts par minute	875

SYSTÈME D'AIR

Diamètre de l'admission d'air NPTF	1/2"
Diamètre intérieur mini du flexible	13 mm
Consommation moyenne d'air	336 L/min
Consommation d'air en charge	1642 L/min

BRUIT & VIBRATION

Pression / puissance acoustique (ISO15744)	103,8 / 116,8 dB(A)
Niveau de vibration / incertitude de mesure (ISO28927)	12,7 / 2,9 m/s ²

POIDS & DIMENSIONS

Poids de l'outil	7,04 kg
Longueur de l'outil	522,0 mm
Poids à l'expédition	8,61 kg
Dimensions à l'expédition (L x l x h)	254 x 560 x 165 mm
Code UPC / EAN	6 63023 01787 7
Origine	Assembled in the USA



AIRMAT - La Maladière
42580 LA TOUR EN JAREZ
Tél. 04 77 92 99 11 - Fax 04 77 74 00 08
airmat2@wanadoo.fr
www.airmat.pro


SK8M4L

81287419

Jeu de douilles à chocs 1" (4 pcs) (27, 30, 32 et 33 mm)


2161-366

04621751

Kit de suspension


327-EU

01343771

Brosseuse à pneus à grande vitesse 10 mm


2190-BOOT

45505419

Gaine de protection


33304

91488205

Manchette, 1/2" NPT, diamètre intérieur 13 mm, 30 cm


IB11NMC4

25014036

Embout Gamme IBN/IBS, filetage mâle 1/2", passage 11 mm (ISO6150B / MIL-C4109)


Raccords Rapide

Pour la gamme complète, consultez notre catalogue accessoires


105-LBK1

04616090

Kits de lubrification pour clés à chocs avec poignée en métal


105-4T-6

04618930

Graisse pour le mécanisme de frappe des clés à chocs (6 tubes)


2190-6-THK1

80137714

Kit de maintenance mécanisme de frappe


Douilles à chocs

Pour la gamme complète, consultez notre catalogue accessoires


BMDLN-10

17023763

Equilibreur 8-10 kg, 2,5 m


327LS

01371699

Brosseuse à pneus 7/16"


IB8NMC4

88103312

Embout Gamme IBN/IBS, filetage mâle 1/2", passage 8 mm (ISO6150B / MIL-C4109)


77NMC4

88104096

Embout Gamme 7N7/7S7, filetage mâle 1/2", passage 7,2 mm (EURO 7,2 - 7,4)


Filtres, régulateurs, lubrificateurs

Pour la gamme complète, consultez notre catalogue accessoires


10Z4

03875671

Huile, Classe 1, no. 10, 0,12 L


Lubrifiants

Pour la gamme complète, consultez notre catalogue accessoires


2190-TK1

80137383

Kit de maintenance moteur