



La 318A est l'une des machines les plus populaires dans son domaine. Elle combine une puissance confortable avec une très grande robustesse dans un outil facile d'utilisation.

- Le puissant moteur délivre 0,60 kW.
- Vitesse à vide de 2 500 tr/min.
- L'engrenage planétaire assure une meilleure répartition des charges pour augmenter la durée de vie.
- Poigné ergonomique auxiliaire offre une excellente manœuvrabilité.
- Une grande amplitude de régulation de puissance permet d'ajuster le puissance à l'application.

### Caractéristiques à 6,2 bar

Modèle	318A
Code produit	80141047
Diamètre du plateau	180 mm
Dimension de l'arbre	5/8"-11
Autres versions disponibles:	
- ponceuse	319A

### PERFORMANCE

Puissance nominale	0,60 kW
Vitesse maxi à vide	2 500 tr/min

### SYSTÈME D'AIR

Diamètre de l'admission d'air NPTF	1/4"
Diamètre intérieur mini du flexible	10 mm
Consommation moyenne d'air	170 L/min
Consommation d'air en charge	595 L/min

### BRUIT & VIBRATION

Pression / puissance acoustique (ISO15744)	85,0 / 96,0 dB(A)
Niveau de vibration / incertitude de mesure (ISO28927)	< 2,5 l - m/s <sup>2</sup>

### POIDS & DIMENSIONS

Poids de l'outil	2,04 kg
Longueur de l'outil	203 mm
Poids à l'expédition	2,70 kg
Dimensions à l'expédition (L x l x h)	80 x 195 x 220 mm
Code UPC / EAN	6 63023 01973 4
Origine	Made in Taiwan



AIRMAT - La Maladière  
42580 LA TOUR EN JAREZ  
Tél. 04 77 92 99 11 - Fax 04 77 74 00 08  
airmat2@wanadoo.fr  
www.airmat.pro



[www.ingersollrandproducts.com](http://www.ingersollrandproducts.com)

Les informations et les données contenues dans cette brochure sont fournies à titre d'information et ne peuvent être considérées comme une extension de garantie, explicite ou implicite relative aux produits y étant décrits. Toutes les garanties et autres termes et conditions de vente des produits doivent être conformes aux termes et conditions standard d'Ingersoll Rand en matière de vente de ses produits, termes et conditions disponibles sur demande. Ingersoll Rand poursuit une politique d'amélioration constante de ses produits. Dessins et caractéristiques des produits sous réserve de modifications sans préavis.



**318A-A825**  
80141781  
Plateau 180 mm



**318A-226**  
80126154  
Erou



**IB6NMC2**  
88103015  
Embout Gamme IBN/IBS, filetage mâle 1/4", passage 6 mm (ISO6150B / MIL-C4109)



**Raccords Rapide**  
Pour la gamme complète, consultez notre catalogue accessoires



**10Z4**  
03875671  
Huile, Classe 1, no. 10, 0,12 L



**P500-850**  
Laine de lustrage 180 mm



**318A-A69**  
080141450  
Clé de serrage de bride



**77NMC2**  
88104070  
Embout Gamme 7N7/7S7, filetage mâle 1/4", passage 7,2 mm (EURO 7,2 - 7,4)



**Filtres, régulateurs, lubrificateurs**  
Pour la gamme complète, consultez notre catalogue accessoires



**Lubrifiants**  
Pour la gamme complète, consultez notre catalogue accessoires



**AIRMAT - La Maladière  
42580 LA TOUR EN JAREZ**

**Tél. 04 77 92 99 11 - Fax 04 77 74 00 08**

**airmat2@wanadoo.fr**

**www.airmat.pro**

**www.ingersollrandproducts.com**

Les informations et les données contenues dans cette brochure sont fournies à titre d'information et ne peuvent être considérées comme une extension de garantie, explicite ou implicite relative aux produits y étant décrits. Toutes les garanties et autres termes et conditions de vente des produits doivent être conformes aux termes et conditions standard d'Ingersoll Rand en matière de vente de ses produits, termes et conditions disponibles sur demande. Ingersoll Rand poursuit une politique d'amélioration constante de ses produits. Dessins et caractéristiques des produits sous réserve de modifications sans préavis.