

Nouveauté



Le marteau burineur 118MAX combine une grande puissance, une ergonomie supérieure et des vibrations réduites afin de maximiser le confort et la productivité. Il est parfaitement adapté aux travaux sur les systèmes d'échappement, applications de carrosserie, à l'enlèvement de la rouille et la découpe de rivets, boulons et panneaux de tôle.

- Jusqu'à 2 500 coups par minute.
- Fût en acier allié et piston en acier haute résistance pour une durabilité à toute épreuve.
- La technologie de réduction des vibrations accroît considérablement le confort et la productivité de l'utilisateur.
- Le mandrin rapide permet de changer les burins rapidement et facilement.
- La poignée ergonomique caoutchoutée protège du froid et offre une prise en main optimale.
- Le levier à vitesse variable permet un dosage précis de la vitesse et de la puissance.
- Raccord d'entrée d'air tournant à 360°.
- Echappement d'air par la poignée éloigne l'air de l'opérateur.
- Outil également disponible avec: mandrin rapide et 5 burins.



AIRMAT - La Maladière
42580 LA TOUR EN JAREZ

Tél. 04 77 92 99 11 - Fax 04 77 74 00 08

airmat2@wanadoo.fr

www.airmat.pro

www.ingersollrandproducts.com

Caractéristiques à 6,2 bar

Modèle	118MAX
Code produit	47124490
Modèle (coffret)	118MAXK
Code produit (coffret)	47125877
Emmanchement	rond
Dimension de l'emmanchement	10,2 mm
Autres versions disponibles:	
- emmanchement hexagonal	118MAXH
- emmanchement hexagonal et burins	118MAXHK

PERFORMANCE

Alésage	19 mm
Course du piston	89 mm
Coups par minute	2 500

SYSTÈME D'AIR

Diamètre de l'admission d'air NPTF	1/4"
Diamètre intérieur mini du flexible	10 mm
Consommation moyenne d'air	82,1 L/min
Consommation d'air en charge	84,4 L/min

BRUIT & VIBRATION

Pression / puissance acoustique (ISO15744)	94,7 / 105,7 dB(A)
Niveau de vibration / incertitude de mesure (ISO28927)	5,7 / 2,3 m/s ²

POIDS & DIMENSIONS

Poids de l'outil	2,1 kg
Dimensions de l'outil (L x l x h)	314 x 56 x 175 mm
Poids à l'expédition (outil seul)	2,7 kg
Poids à l'expédition (coffret)	4,0 kg
Dimensions à l'expédition (outil seul) (L x l x h)	305 x 195 x 80 mm
Dimensions à l'expédition (coffret) (L x l x h)	445 x 310 x 90 mm
Code UPC / EAN (outil seul)	6 63023 09948 4
Code UPC / EAN (coffret)	6 63023 09949 1
Origine	Made in Taiwan





116-K5
03808730
Burins, emmanchement rond, 10,2 mm
(5 pièces)



116-70
03820305
Burin, emmanchement rond, 10,2 mm



116-88
03820271
Burin, emmanchement rond, 10,2 mm



116-66
03820263
Burin, emmanchement rond, 10,2 mm



116-87
03820297
Burin, emmanchement rond, 10,2 mm



116-89
03820289
Burin, emmanchement rond, 10,2 mm



9512
45563749
Mandrin rapide



33104
91486330
Manchette, 1/4" NPT, diamètre
intérieur 6 mm, 30 cm



77NMC2
88104070
Embout Gamme 7N7/7S7, filetage
mâle 1/4", passage 7,2 mm (EURO 7,2
- 7,4)



IB6NMC2
88103015
Embout Gamme IBN/IBS, filetage mâle
1/4", passage 6 mm (ISO6150B / MIL-
C4109)



Raccords Rapide
Pour la gamme complète, consultez
notre catalogue accessoires



**Filtres, régulateurs,
lubrificateurs**
Pour la gamme complète, consultez
notre catalogue accessoires



10Z4
03875671
Huile, Classe 1, no. 10, 0,12 L



Lubrifiants
Pour la gamme complète, consultez
notre catalogue accessoires



AIRMAT - La Maladière
42580 LA TOUR EN JAREZ
Tél. 04 77 92 99 11 - Fax 04 77 74 00 08
airmat2@wanadoo.fr
www.airmat.pro

www.ingersollrandproducts.com

Les informations et les données contenues dans cette brochure sont fournies à titre d'information et ne peuvent être considérées comme une extension de garantie, explicite ou implicite relative aux produits y étant décrits. Toutes les garanties et autres termes et conditions de vente des produits doivent être conformes aux termes et conditions standard d'Ingersoll Rand en matière de vente de ses produits. Termes et conditions disponibles sur demande. Ingersoll Rand poursuit une politique d'amélioration constante de ses produits. Dessins et caractéristiques des produits sous réserve de modifications sans préavis.