



Cette perceuse de qualité et de haute puissance est idéale pour tous les applications générales de perçage, taraudage ou vissage.

- Le puissant moteur délivre 0,37 kW.
- Vitesse à vide de 500 tr/min.
- L'engrenage planétaire assure une meilleure répartition des charges pour augmenter la durée de vie.
- Mandrin de précision en acier assure un serrage idéal.
- Poigné ergonomique auxiliaire offre une excellente manoeuvrabilité.
- Vitesse variable pour démarrages progressifs.
- Echappement d'air par la poignée éloigne l'air de l'opérateur.



## Caractéristiques à 6,2 bar

Modèle	7803A
Code produit	80113632
Capacité mandrin	1,5 - 13,0 mm
Mandrin	avec clé
Dimension de l'arbre	3/8"-24
Versions disponibles:	
- mandrin à clé, réversible	7803RA
- mandrin auto-serrant, non-réversible	7803AKC
- mandrin auto-serrant, réversible	7803RAKC

## PERFORMANCE

Puissance nominale	0,37 kW
Vitesse maxi à vide	500 tr/min

## SYSTÈME D'AIR

Diamètre de l'admission d'air NPTF	1/4"
Diamètre intérieur mini du flexible	10 mm
Consommation moyenne d'air	113 L/min
Consommation d'air en charge	765 L/min

## BRUIT & VIBRATION

Pression / puissance acoustique (ISO15744)	83,0 / 94,0 dB(A)
Niveau de vibration / incertitude de mesure (ISO28927)	< 2,5 / - m/s <sup>2</sup>

## POIDS & DIMENSIONS

Poids de l'outil	1,63 kg
Dimensions de l'outil (L x l x h)	195 x 46 x 156 mm
Poids à l'expédition	2,03 kg
Dimensions à l'expédition (L x l x h)	180 x 240 x 60 mm
Code UPC / EAN	6 63023 00190 6
Origine	Made in China



AIRMAT - La Maladière  
42580 LA TOUR EN JAREZ  
Tél. 04 77 92 99 11 - Fax 04 77 74 00 08  
airmat2@wanadoo.fr  
www.airmat.pro

[www.ingersollrandproducts.com](http://www.ingersollrandproducts.com)

Les informations et les données contenues dans cette brochure sont fournies à titre d'information et ne peuvent être considérées comme une extension de garantie, explicite ou implicite relative aux produits y étant décrits. Toutes les garanties et autres termes et conditions de vente des produits doivent être conformes aux termes et conditions standard d'Ingersoll Rand en matière de vente de ses produits, termes et conditions disponibles sur demande. Ingersoll Rand poursuit une politique d'amélioration constante de ses produits. Dessins et caractéristiques des produits sous réserve de modifications sans préavis.



**728-99-KC8**  
04276556  
Mandrin auto-serrant, 13 mm



**7816-99**  
89930770  
Mandrin à clé, 13 mm



**7816-253**  
89934384  
Clé pour mandrin 13 mm



**7803-BOOT**  
45524287  
Gaine de protection



**IB6NMC2**  
88103015  
Embout Gamme IBN/IBS, filetage mâle 1/4", passage 6 mm (ISO6150B / MIL-C4109)



**77NMC2**  
88104070  
Embout Gamme 7N7/S7, filetage mâle 1/4", passage 7,2 mm (EURO 7,2 - 7,4)



**Raccords Rapide**  
Pour la gamme complète, consultez notre catalogue accessoires



**Filtres, régulateurs, lubrificateurs**  
Pour la gamme complète, consultez notre catalogue accessoires



**10Z4**  
03875671  
Huile, Classe 1, no. 10, 0,12 L



**Lubrifiants**  
Pour la gamme complète, consultez notre catalogue accessoires



**AIRMAT - La Maladière**  
**42580 LA TOUR EN JAREZ**  
**Tél. 04 77 92 99 11 - Fax 04 77 74 00 08**  
**airmat2@wanadoo.fr**  
**www.airmat.pro**

[www.ingersollrandproducts.com](http://www.ingersollrandproducts.com)

Les informations et les données contenues dans cette brochure sont fournies à titre d'information et ne peuvent être considérées comme une extension de garantie, explicite ou implicite relative aux produits y étant décrits. Toutes les garanties et autres termes et conditions de vente des produits doivent être conformes aux termes et conditions standard d'Ingersoll Rand en matière de vente de ses produits, termes et conditions disponibles sur demande. Ingersoll Rand poursuit une politique d'amélioration constante de ses produits. Dessins et caractéristiques des produits sous réserve de modifications sans préavis.