



Les meuleuses de la série G fournissent plus de puissance et de précision pour des performances améliorées. Elles sont plus faciles à entretenir, ce qui vous permet de réduire leur temps d'immobilisation. Par ailleurs, la conception ergonomique des meuleuses procure un confort amélioré à l'utilisateur.

- Le puissant moteur délivre 0,3 kW.
- Vitesse à vide de 20 000 tr/min.
- La poignée ergonomique en composite est légère, protège du froid et offre une prise en main optimale.
- Levier de sécurité ergonomique empêchant tout démarrage intempestif de la machine.
- Echappement facilement permutable de l'avant vers l'arrière.
- Le kit d'échappement canalisé permet de réduire le bruit et d'éloigner l'air d'échappement de l'opérateur.

Caractéristiques à 6,2 bar

| | |
|------------------------------|---------------|
| Modèle | G1H200PG4M |
| Code produit | 80155245 |
| Dimension de la pince | Erickson 6 mm |
| Autres versions disponibles: | |
| - 25 000 tr/min | G1H250PG4M |
| - 35 000 tr/min | G1H350PG4M |

PERFORMANCE

| | |
|---------------------|---------------|
| Puissance nominale | 0,3 kW |
| Vitesse maxi à vide | 20 000 tr/min |

SYSTÈME D'AIR

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Diamètre de l'admission d'air NPTF | 1/4" |
| Diamètre intérieur mini du flexible | 8 mm |
| Consommation d'air en charge | 9,0 L/s |

BRUIT & VIBRATION

| | |
|--|----------------------------|
| Pression / puissance acoustique (ISO15744) | 78,5 / 89,5 dB(A) |
| Niveau de vibration / incertitude de mesure (ISO28927) | 2,9 / 1,7 m/s ² |

POIDS & DIMENSIONS

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Poids de l'outil | 0,41 kg |
| Longueur de l'outil | 156 mm |
| Poids à l'expédition | 1,3 kg |
| Dimensions à l'expédition (L x l x h) | 160 x 310 x 110 mm |
| Code UPC / EAN | 6 63024 00287 2 |
| Origine | Made in USA |





DG110-700-G2
03641743
Pince Erickson, 1/8" (3,2 mm)



DG110-700-G4
03641602
Pince Erickson, 1/4" (6,35 mm)



DG20-69A
04624698
Clé d'écrou de pince



33104
91486330
Manchette, 1/4" NPT, diamètre intérieur 6 mm, 30 cm



77NMC2
88104070
Embout Gamme 7N7/7S7, filetage mâle 1/4", passage 7,2 mm (EURO 7,2 - 7,4)



RH-8
92536036
Tuyau PVC, diamètre intérieur 8 mm, 30 m



RH-10
92536044
Tuyau PVC, diamètre intérieur 10 mm, 30 m



Filtres, régulateurs, lubrificateurs
Pour la gamme complète, consultez notre catalogue accessoires



67-LBK1
04637344
Kits de lubrification pour outils à tête d'angle



67-4T
04637336
Graisse pour renvois d'angle à haute vitesse



DG110-700-6MM
04261053
Pince Erickson, 6 mm



DG20-69A
04624698
Clé pour corps de pince



LG1-K284
80152119
Kit d'échappement canalisé



IB6NMC2
88103015
Embout Gamme IBN/IBS, filetage mâle 1/4", passage 6 mm (ISO6150B / MIL-C4109)



Raccords Rapide
Pour la gamme complète, consultez notre catalogue accessoires



CO-1113
56753098
Colliers à oreilles, diamètre extérieur 11-13 mm, 100 pcs



CO-1315
56753106
Colliers à oreilles, diamètre extérieur 13-15 mm, 100 pcs



10Z4
03875671
Huile, Classe 1, no. 10, 0,12 L



AG1-TK1
80152119
Kit de maintenance moteur