



La 271 est l'une des clés à chocs les plus populaires sur le marché. Elle combine une puissance confortable avec une très grande robustesse dans un outil facile d'utilisation.

- 1 491 Nm de couple maxi au desserrage.
- Le mécanisme de frappe Ingersoll Rand aux propriétés métallurgiques avancées offre une durabilité et fiabilité sans égal.
- Le système de lubrification sous pression, assure un graissage permanent du mécanisme de frappe.
- Le carter en acier garanti la durabilité de l'outil dans les conditions d'utilisation les plus difficiles.
- Puissant moteur à 6 palettes assure une plus grande puissance.
- Poigné ergonomique auxiliaire offre une excellente manoeuvrabilité.
- La gâchette sensitive permet un dosage précis de la vitesse et de la puissance.
- Une grande amplitude de régulation de puissance permet d'ajuster la puissance à l'application.
- Echappement d'air par la poignée éloigne l'air de l'opérateur.

Caractéristiques à 6,2 bar

Modèle	271
Code produit	01209766
Carré entraîneur	1"
Autres versions disponibles:	
- carré de 3/4" et broche courte	261
- carré de 3/4" et broche longue de 75 mm	261-3
- carré de 3/4" et broche longue de 150 mm	261-6

PERFORMANCE

Plage de couple recommandée (serrage)	271 - 1 224 Nm
Couple maxi (serrage)	1 491 Nm
Plage de couple recommandée (desserrage)	271 - 1 224 Nm
Couple maxi (desserrage)	1 491 Nm
Capacité de boulon	M32
Vitesse maxi à vide	5 500 tr/min
Impacts par minute	1 000

SYSTÈME D'AIR

Diamètre de l'admission d'air NPTF	3/8"
Diamètre intérieur mini du flexible	13 mm
Consommation moyenne d'air	269 L/min
Consommation d'air en charge	1 104 L/min

BRUIT & VIBRATION

Pression / puissance acoustique (ISO15744)	98,1 / 109,1 dB(A)
Niveau de vibration / incertitude de mesure (ISO28927)	13,2 / 1,1 m/s ²

POIDS & DIMENSIONS

Poids de l'outil	5,67 kg
Longueur de l'outil	226 mm
Poids à l'expédition	6,81 kg
Dimensions à l'expédition (L x l x h)	284 x 315 x 117 mm
Code UPC / EAN	6 63023 00108 1
Origine	Made in China



AIRMAT - La Maladière
42580 LA TOUR EN JAREZ

Tél. 04 77 92 99 11 - Fax 04 77 74 00 08

airmat2@wanadoo.fr

www.airmat.pro

www.ingersollrandproducts.com

Les informations et les données contenues dans cette brochure sont fournies à titre d'information et ne peuvent être considérées comme une extension de garantie, explicite ou implicite relative aux produits y étant décrits. Toutes les garanties et autres termes et conditions de vente des produits doivent être conformes aux termes et conditions standard d'Ingersoll Rand en matière de vente de ses produits, termes et conditions disponibles sur demande. Ingersoll Rand poursuit une politique d'amélioration constante de ses produits. Dessins et caractéristiques des produits sous réserve de modifications sans préavis.





SK8M4L

81287419

Jeu de douilles à chocs 1" (4 pcs) (27, 30, 32 et 33 mm)



E8175MM

81286189

Rallonge 1", 175 mm

Douilles à chocs

Pour la gamme complète, consultez notre catalogue accessoires



910-366

03403896

Kit de suspension



BMDLN-8

17023755

Equilibreur 6-8 kg, 2,5 m



261-BOOT

45505468

Gaine de protection



IB6NMC3

88103023

Embout Gamme IBN/IBS, filetage mâle 3/8", passage 6 mm (ISO6150B / MIL-C4109)



IB8NMC3

88103304

Embout Gamme IBN/IBS, filetage mâle 3/8", passage 8 mm (ISO6150B / MIL-C4109)



77NMC3

88104088

Embout Gamme 7N7/7S7, filetage mâle 3/8", passage 7,2 mm (EURO 7,2 - 7,4)



Raccords Rapide

Pour la gamme complète, consultez notre catalogue accessoires



Filtres, régulateurs, lubrificateurs

Pour la gamme complète, consultez notre catalogue accessoires



105-LBK1

04616090

Kits de lubrification pour clés à chocs avec poignée en métal



10Z4

03875671

Huile, Classe 1, no. 10, 0,12 L



105-4T-6

04618930

Graisse pour le mécanisme de frappe des clés à chocs (6 tubes)



Lubrifiants

Pour la gamme complète, consultez notre catalogue accessoires



261-TK2

03866597

Kit de maintenance moteur



AIRMAT - La Maladière
42580 LA TOUR EN JAREZ

Tél. 04 77 92 99 11 - Fax 04 77 74 00 08

airmat2@wanadoo.fr

www.airmat.pro

www.ingersollrandproducts.com

Les informations et les données contenues dans cette brochure sont fournies à titre d'information et ne peuvent être considérées comme une extension de garantie, explicite ou implicite relative aux produits y étant décrits. Toutes les garanties et autres termes et conditions de vente des produits doivent être conformes aux termes et conditions standard d'Ingersoll Rand en matière de vente de ses produits, termes et conditions disponibles sur demande. Ingersoll Rand poursuit une politique d'amélioration constante de ses produits. Dessins et caractéristiques des produits sous réserve de modifications sans préavis.