

122MAX

Marteau burineur

Nouveauté



Le marteau burineur 122MAX combine une grande puissance, une ergonomie supérieure et des vibrations réduites afin de maximiser le confort et la productivité. Il est parfaitement adapté aux travaux sur les systèmes d'échappement, applications de carrosserie, à l'enlèvement de la rouille et la découpe de rivets, boulons et panneaux de tôle.

- Jusqu'à 3 500 coups par minute.
- Fût en acier allié et piston en acier haute résistance pour une durabilité à toute épreuve.
- La technologie de réduction des vibrations accroît considérablement le confort et la productivité de l'utilisateur.
- Le mandrin rapide permet de changer les burins rapidement et facilement.
- La poignée ergonomique caoutchoutée protège du froid et offre une prise en main optimale.
- Le levier à vitesse variable permet un dosage précis de la vitesse et de la puissance.
- Raccord d'entrée d'air tournant à 360°.
- Echappement d'air par la poignée éloigne l'air de l'opérateur.
- Outil également disponible avec: mandrin rapide et 5 burins.



AIRMAT - La Maladière 42580 LA TOUR EN JAREZ Tél. 04 77 92 99 11 - Fax 04 77 74 00 08

> airmat2@wanadoo.fr www.airmat.pro

Caractéristiques à 6,2 bar

Modèle	122MAX
Code produit	47124482
Modèle (coffret)	122MAXK
Code produit (coffret)	47125869
Emmanchement	rond
Dimension de l'emmanchement	10,2 mm
Autres versions disponibles:	
- emmanchement hexagonal	122MAXH
- emmanchement hexagonal et burins	122MAXHK

- emmanchement hexagonal et burins PERFORMANCE

 Alésage
 19 mm

 Course du piston
 67 mm

 Coups par minute
 3 500

SYSTÈME D'AIR

Diamètre de l'admission d'air NPTF
Diamètre intérieur mini du flexible
Consommation moyenne d'air
Consommation d'air en charge
11/4"
10 mm
82,1 L/min
82,1 L/min
82,9 L/min

BRUIT & VIBRATION

Pression / puissance acoustique (ISO15744) 94,7 / 105,7 dB(A)
Niveau de vibration / incertitude de mesure (ISO28927) 7,5 / 2,8 m/s²

POIDS & DIMENSIONS

Poids de l'outil 1,8 kg Dimensions de l'outil (L x I x h) 218 x 56 x 175 mm Poids à l'expédition (outil seul) 2,4 kg Poids à l'expédition (coffret) 3,7 kg Dimensions à l'expédition (outil seul) (L x I x h) 305 x 195 x 80 mm 445 x 310 x 90 mm Dimensions à l'expédition (coffret) (L x l x h) Code UPC / EAN (outil seul) 6 63023 09946 0 Code UPC / EAN (coffret) 6 63023 09947 7 Origine Made in Taiwan













116-K5

03808730

Burins, emmanchement rond, 10,2 mm (5 pièces)



116-66

03820263

Burin, emmanchement rond, 10,2 mm



116-70

03820305

Burin, emmanchement rond, 10,2 mm



116-87

03820297

Burin, emmanchement rond, 10,2 mm



116-88

03820271

Burin, emmanchement rond, 10,2 mm



116-89

03820289

Burin, emmanchement rond, 10,2 mm



9512

45563749

Mandrin rapide



33104

91486330

Manchette, 1/4" NPT, diamètre intérieur 6 mm, 30 cm



IB6NMC2

88103015

Embout Gamme IBN/IBS, filetage mâle 1/4", passage 6 mm (ISO6150B / MIL-



77NMC2

88104070

Embout Gamme 7N7/7S7, filetage måle 1/4", passage 7,2 mm (EURO 7,2



Raccords Rapide

Pour la gamme complète, consultez notre catalogue accessoires



Filtres, régulateurs, **lubrificateurs**

Pour la gamme complète, consultez notre catalogue accessoires



10Z4



Lubrifiants

Pour la gamme complète, consultez notre catalogue accessoires





AIRMAT - La Maladière 42580 LA TOUR EN JAREZ Tél. 04 77 92 99 11 - Fax 04 77 74 00 08 airmat2@wanadoo.fr www.airmat.pro



www.ingersollrandproducts.com

Les informations et les données contenues dans cette brochure sont fournies à titre d'information et ne peuvent être considérées comme une extension de garantie, explicite ou implicite relative aux produits y étant décrits. Toutes les garanties et autres termes et conditions de vente des produits doivent être conformes aux termes et conditions standard d'ingersoil Rand en malière de vente de ses produits, termes et conditions disponibles sur demande. Ingersoil Rand poursuit une politique d'amélioration constante de ses produits. Dessins et caractéristiques des produits sous réserve de modifications sans préavis.