



Cette perceuse de qualité et de haute puissance est idéale pour tous les applications générales de perçage, taraudage ou vissage.

- Le puissant moteur délivre 0,37 kW.
- Vitesse à vide de 2 000 tr/min.
- L'engrenage planétaire assure une meilleure répartition des charges pour augmenter la durée de vie.
- Mandrin de précision en acier assure un serrage idéal.
- Vitesse variable pour démarrage progressifs.
- Echappement d'air par la poignée éloigne l'air de l'opérateur.



www.ingersollrandproducts.com

Les informations et les données contenues dans cette brochure sont fournies à titre d'information et ne peuvent être considérées comme une extension de garantie, explicite ou implicite relative aux produits y étant décrits. Toutes les garanties et autres termes et conditions de vente des produits doivent être conformes aux termes et conditions standard d'Ingersoll Rand en matière de vente de ses produits, termes et conditions disponibles sur demande. Ingersoll Rand poursuit une politique d'amélioration constante de ses produits. Dessins et caractéristiques des produits sous réserve de modifications sans préavis.

© 2008 Ingersoll-Rand Company — Form No. PDS_7802A_FR_04/01/2011

Caractéristiques à 6,2 bar

Modèle	7802A
Code produit	80113616
Capacité mandrin	1,0 - 10,0 mm
Mandrin	avec clé
Dimension de l'arbre	3/8"-24
Versions disponibles:	
- mandrin à clé, réversible	7802RA
- mandrin auto-serrant, non-réversible	7802AKC
- mandrin auto-serrant, réversible	7802RAKC

PERFORMANCE

Puissance nominale	0,37 kW
Vitesse maxi à vide	2 000 tr/min

SYSTÈME D'AIR

Diamètre de l'admission d'air NPTF	1/4"
Diamètre intérieur mini du flexible	10 mm
Consommation moyenne d'air	113 L/min
Consommation d'air en charge	736 L/min

BRUIT & VIBRATION

Pression / puissance acoustique (ISO15744)	83,0 / 94,0 dB(A)
Niveau de vibration / incertitude de mesure (ISO28927)	2,8 / 0,7 m/s ²

POIDS & DIMENSIONS

Poids de l'outil	1,31 kg
Dimensions de l'outil (L x l x h)	163 x 46 x 156 mm
Poids à l'expédition	1,53 kg
Dimensions à l'expédition (L x l x h)	180 x 240 x 60 mm
Code UPC / EAN	6 63023 01981 9
Origine	Made in China



AIRMAT - La Maladière
42580 LA TOUR EN JAREZ
Tél. 04 77 92 99 11 - Fax 04 77 74 00 08
airmat2@wanadoo.fr
www.airmat.pro



728-99-KC5
04276564
Mandrin auto-serrant, 10 mm



7811-99
89930754
Mandrin à clé, 10 mm



7811-253
89930762
Clé pour mandrin 10 mm



7802-BOOT
45524279
Gaine de protection



IB6NMC2
88103015
Embout Gamme IBN/IBS, filetage mâle 1/4", passage 6 mm (ISO6150B / MIL-C4109)



77NMC2
88104070
Embout Gamme 7N7/7S7, filetage mâle 1/4", passage 7,2 mm (EURO 7,2 - 7,4)



Raccords Rapide
Pour la gamme complète, consultez notre catalogue accessoires



Filtres, régulateurs, lubrificateurs
Pour la gamme complète, consultez notre catalogue accessoires



10Z4
03875671
Huile, Classe 1, no. 10, 0,12 L



Lubrifiants
Pour la gamme complète, consultez notre catalogue accessoires